


Taśma uszczelniająca

PCI Pecitape[®]

do zespolonych uszczelnień PCI



taśma PCI Pecitape Objekt, taśma PCI Pecitape 250, manszeta PCI Pecitape 42,5 x 42,5, manszeta PCI Pecitape 10 x 10, narożnik wewnętrzny PCI Pecitape 90° I, narożnik zewnętrzny PCI Pecitape 90° A

Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian i posadzek.
- Do wzmacniania i uszczelniania powłok wodoszczelnych (PCI Lastogum[®], PCI Seccoral[®], PCI Apoflex[®], PCI Barraseal[®], PCI Collastic[®]) naroży, dylatacji, krawędzi, w miejscach połączeń powierzchni poziomych z pionowymi i połączeń z innymi elementami budowlanymi w zespolonych hydroizolacjach podpłytkowych PCI.
- Do uszczelnień w miejscach przejść rur instalacyjnych, zamocowań barierek balkonów i tarasów.
- Do uszczelniania naroży, dylatacji i połączeń z innymi elementami budowlanymi w hydroizolacjach podpłytkowych PCI Pecilastic[®] U i PCI Pecilastic[®] W.
- Do uszczelniania naroży, dylatacji i połączeń z innymi elementami budowlanymi w hydroizolacji PCI Pecimor[®] 2K.

Właściwości produktu

- Odporna na alkalia.
- Elastyczna
- Wodoszczelna i mrozoodporna.
- Wytrzymała na rozciąganie.
- Odporna na starzenie i działanie czynników atmosferycznych.
- Wysoka przyczepność do wszystkich powłok uszczelniających PCI.
- Odporna na działanie wody wapiennej i chlorowanej.
- Posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT 2019/0876.

Dane techniczne

Baza materiałowa	warstwa termoplastycznego elastomeru obustronnie powleczone włókniną poliestrową
Trwałość składowania	24 miesiące
Kolor	pomarańczowy
Grubość	0,5 mm
Masa powierzchniowa części powleczonej	440 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie części powleczonej:*	
- poprzecznie	≥ 2,0 MPa
- wzdłużnie	≥ 13,7 MPa
Naprężenie zrywające (w poprzek części powleczonej)*	≥ 5,0 MPa
Wydłużenie względne:*	
- przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w poprzek części powleczonej	≥ 130%
- przy zerwaniu w poprzek części powleczonej	≥ 150%
Wartość siły przy wydłużeniu:*	
- 25%	≥ 5,5 N
- 50%	≥ 8,0 N
- 75%	≥ 10,0 N
Wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu*	≥ 0,5 MPa
Odporność na zmęczenie (badanie w układzie z polimerowo-cementową powłoką hydroizolacyjną do zastosowań na balkonach i tarasach)*	brak pęknięcia w rejonie szczeliny badawczej
Opakowania:	
- taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Obiekt	rolka 10 m, 50 m
- taśma uszczelniająca PCI Pecitape® 250	rolka 20 m
- manszeta uszczelniająca PCI Pecitape® 42,5 × 42,5	szt.
- manszeta uszczelniająca PCI Pecitape® 10 × 10	szt.
- narożnik wewnętrzny PCI Pecitape® 90° I	szt.
- narożnik zewnętrzny PCI Pecitape® 90° A	szt.

* Dotyczy taśm PCI Pecitape® Obiekt i PCI Pecitape® 250

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być równe, nośne, czyste, pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- W przypadku powierzchni skażonych biologicznie, zaleca się usunięcie alg lub glonów przez zastosowanie preparatu PCI Multitop® FC.
- Podłoże z blachy stalowej lub aluminium należy odtłuścić.

Sposób użycia taśm i manszet PCI Pecitape®

- 1** W miejscu wbudowania taśmy (manszety) nałożyć pierwszą warstwę zaprawy wodoszczelnej PCI.
- 2** Osadzić taśmę (manszetę) na świeżej warstwie uszczelnienia. Zapewnić pełnopowierzchniowe podklejenie taśmy (manszety) od spodu. Usunąć ewentualne fałdy i pęcherze powietrza.
- 3** Przeszpachlować z wierzchu krawędzie taśmy (manszety) kolejną warstwą uszczelnienia tak, by nie odstawały one od podłoża.
- 4** Kontynuować nakładanie pierwszej warstwy uszczelnienia na pozostałej powierzchni.
- 5** Po utwardzeniu się pierwszej warstwy, położyć na całej powierzchni drugą warstwę uszczelnienia.
- 6** W przypadku uszczelniania dylatacji taśmę należy wcisnąć w szczelinę, formując na jej środku zagłębienie, umożliwiające pracę (kompensowanie odkształceń). PCI Pecitape® to zaawansowany system taśm i manszet, umożliwiających uszczelnianie wszystkich krytycznych miejsc podczas wykonywania prac izolacyjnych.

W jego skład wchodzi:

- Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® Obiekt,
- Taśma uszczelniająca PCI Pecitape® 250,
- Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape® 42,5 × 42,5,
- Manszeta uszczelniająca PCI Pecitape® 10 × 10,
- Narożnik wewnętrzny PCI Pecitape® 90° I,
- Narożnik zewnętrzny PCI Pecitape® 90° A.

Zalecenia i uwagi

- W manszecie PCI Pecitape® 42,5 × 42,5 należy wyciąć otwór dopasowany do średnicy wpustu posadzkowego lub przejścia rurowego.
- Manszetę PCI Pecitape® 10 × 10 należy zakładać bezpośrednio na króciec rury wodociągowej (nie na wizoryczną zaślepkę).
- Na styku narożników z taśmą należy wykonywać sklefony masą uszczelniającą zakład minimum 5 cm.
- Jako pierwsze należy przyklejać taśmy na styku posadzka – ściana. Potem taśmy w narożach ścian.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem Sika.

Wydanie: 6/25**Po wydaniu nowej Karty Informacyjnej dotychczasowa traci ważność.****Najnowsze wydanie aktualnej Karty Informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl.****Sika Poland Sp. z o.o.**

Karczkowska 89

02-871 Warszawa

Tel. +48 606 102 281

pci-polska@pci-group.euwww.pci-polska.pl

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie www.pci-polska.pl.